



| code    | inside diameter |         | outside diameter |       | working pressure |     | burst pressure |     | weight nominal |        | length max |     |
|---------|-----------------|---------|------------------|-------|------------------|-----|----------------|-----|----------------|--------|------------|-----|
|         | mm              | inch    | mm               | inch  | bar              | psi | bar            | psi | kg/m           | lbs/ft | m          | ft  |
| 1029053 | 30              | 1-3/19  | 36,5             | 1,44  | 10               | 150 | 30             | 450 | 0,42           | 0,28   | 120        | 400 |
| 1029096 | 40              | 1-37/64 | 46               | 1,81  | 10               | 150 | 30             | 450 | 0,50           | 0,34   | 120        | 400 |
| 1029134 | 45              | 1-49/64 | 51               | 2,01  | 10               | 150 | 30             | 450 | 0,56           | 0,38   | 120        | 400 |
| 1070843 | 51              | 2       | 57               | 2,25  | 10               | 150 | 30             | 450 | 0,63           | 0,42   | 120        | 400 |
| 1070932 | 60              | 2-3/8   | 66               | 2,60  | 10               | 150 | 30             | 450 | 0,74           | 0,50   | 120        | 400 |
| 1096974 | 76              | 3       | 82               | 3,23  | 10               | 150 | 30             | 450 | 0,93           | 0,63   | 120        | 400 |
| 1029304 | 80              | 3-5/32  | 87               | 3,43  | 10               | 150 | 30             | 450 | 1,07           | 0,72   | 120        | 400 |
| 1029371 | 102             | 4       | 109              | 4,29  | 10               | 150 | 30             | 450 | 1,35           | 0,91   | 120        | 400 |
| 1386832 | 152             | 6       | 159              | 6,26  | 10               | 150 | 30             | 450 | 2,04           | 1,37   | 120        | 400 |
| 1093754 | 203             | 8       | 213              | 8,39  | 10               | 150 | 30             | 450 | 3,79           | 2,55   | 60         | 200 |
| 1093746 | 254             | 10      | 265,5            | 10,46 | 10               | 150 | 30             | 450 | 5,15           | 3,46   | 60         | 200 |



EN

## Lay flat water discharge hose

**Application:** lightweight and lay flat softwall hose, used for the discharge of industrial or waste waters in submerged pumps and in mobile irrigation systems.

**Temperature:** from -25°C (-13°F) to +70°C (+158°F).

### Construction

**Tube:** black, smooth, synthetic rubber.

**Reinforcement:** high strength synthetic cord.

**Cover:** black, smooth (wrapped finish), synthetic rubber, weathering and ozone resistant.

**Branding:** continuous green stripe "IVG Water (family logo)...".

**Also available upon request:** 1.Different diameters 2.Cover in different colours 3.Different working pressures.

RU

## Плоскосворачиваемый напорный рукав для воды

**Применение:** Легкий плоскосворачиваемый напорный рукав для воды и других неагрессивных жидкостей; для погружных насосов, оросительных систем и др. использования в промышленности и сельском хозяйстве.

**Температура:** от -25°C до +70°C.

### Конструкция

**Внутренний слой:** черного цвета, гладкий, из синтетического каучука.

**Усиление:** высокопрочный синтетический корд.

**Покрытие:** черного цвета, гладкое (отпечаток текстильного бандажа, из износостойкого синтетического каучука).

**Маркировка:** зеленая маркировочная лента "IVG Water (логотип группы)..."

**В наличии по запросу:** 1.Другие диаметры 2.Покрытие других цветов 3.Другое рабочее давление.

