



code	inside diameter		outside diameter		working pressure		burst pressure		weight nominal		length max	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
1387987	254	10	263	10,36	3	45	9	135	4,68	3,15	60	200
1382764	305	12	314	12,37	3	45	9	135	5,28	3,55	60	200
1382756	355	14	365	14,38	3	45	9	135	6,69	4,50	60	200
1465619	406	16	417,5	16,45	3	45	9	135	9,46	6,36	60	200


EN

Lay flat hose for fish transfer

Application: lightweight and lay flat softwall hose used to transfer sea water and ichthyic products, connected to fish pumps both in fishing boats and in aquaculture systems.

Temperature: from -25°C (-13°F) to +70°C (+158°F).

Construction

Tube: black, smooth, synthetic rubber.

Reinforcement: high strength synthetic cord.

Cover: black, smooth (wrapped finish), synthetic rubber, resistant to weathering, ozone, and sea water.

Branding: continuous yellow stripe "IVG Water (family logo)...".

Also available upon request: 1.Fish pump/cold for temperatures reaching -40°C 2.Different diameters

RU

Плоскосворачиваемый напорный рукав для живой рыбы

Применение: Легкий плоскосворачиваемый напорный рукав для рыболовной промышленности; для подачи рыбонасосами живой рыбы и морепродуктов как на судах, так и на рыбохозяйствах.

Температура: от -25°C до +70°C.

Конструкция

Внутренний слой: черного цвета, гладкий, из синтетического каучука.

Усиление: высокопрочный синтетический корд.

Покрытие: черного цвета, гладкое (отпечаток текстильного бандажа), из износостойкого синтетического каучука.

Маркировка: желтая маркировочная лента "IVG Water (логотип группы)...".

В наличии по запросу: 1.Fish Pump/Cold - версия для температуры до -40°C 2.Другие диаметры.