



code	inside diameter		outside diameter		working pressure		burst pressure		weight nominal		length max	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
1335626	13	1/2	22	0,87	17,5	263	70	1050	0,29	0,20	120	400
1335618	25	1	36	1,42	17,5	263	70	1050	0,65	0,43	120	400
1356852	38	1-1/2	51	2,01	17,5	263	70	1050	1,03	0,69	120	400
1335600	51	2	65,5	2,58	17,5	263	70	1050	1,51	1,01	120	400



EN

Compressed air hose and water hose for mines

Standards: AS 2660 class B.

Application: fire resistant and conductive softwall hose for compressed air and water, used in mines.

Temperature: from -15°C (+5°F) to +70°C (+158°F).

Construction

Tube: black, smooth, conductive NBR rubber, oil resistant.

Reinforcement: high strength synthetic cord.

Cover: black, smooth, (wrapped finish) in conductive CR rubber, fire, oil, and weathering resistant.

Branding: continuous orange stripe "IVG / AS 2660 B W.P. 17,5 Bar AIR/WATER FRAS".

RU

Шахтный рукав для сжатого воздуха и воды

Нормативы: AS 2660 класс B.

Применение: Огнеупорный, токопроводящий, напорный рукав для подачи сжатого воздуха и воды в шахтах.

Температура: от -15°C до +70°C.

Конструкция

Внутренний слой: черного цвета, гладкий, из маслостойкого и токопроводящего синтетического каучука NBR.

Усиление: высокопрочный синтетический корд.

Покрытие: черного цвета, гладкое (отпечаток текстильного бандажа), из токопроводящего, огнеупорного, маслостойкого и износостойкого материала неопрен CR.

Маркировка: оранжевая маркировочная лента "IVG / AS 2660 B W.P. 17,5 bar AIR/WATER FRAS".

