

IW 6

Рукав для воды



Применение:

- С точки зрения цены выгодный рукав для воды для всестороннего применения в промышленности и хозяйстве.



Температурный режим: -30°C/+70°C.

Запас прочности: 3,15 : 1

Внутренний слой: SBR, черный, гладкий.

Армирование: Тканевое усиление, навивка.

Наружный слой: SBR/NR, рубчатый или по запросу гладкий, можно получить в цветном исполнении – черная, красная или оранжевая.

Обозначение: без маркировки

68904 #: красный; 68902 #: черный; 68903 : оранжевый

Номер позиции	Внутр. диаметр в		Толщ. ст. в мм	Наружный диаметр в мм	Раб. давл. (макс.) бар	Усиление	Радиус изг. в (мин.) мм	Масса припл. кг/м	Длина бухты (макс.) м
	мм	дюйм							
68903 1035	10,0		3,5	17,0	6,3	2	170	0,21	50
68903 1335	13,0	1/2	3,5	20,0	6,3	2	200	0,26	50
68903 1635	16,0	5/8	3,5	23,0	6,3	2	230	0,30	50
68903 1840	18,0		4,0	26,0	6,3	2	250	0,40	50
68903 2040	20,0	3/4	4,0	28,0	6,3	2	280	0,44	50
68903 2545	25,0	1	4,5	34,0	6,3	2	340	0,61	50

Внимание! Общие сведения по выбору продуктов содержатся в приложении к этому каталогу. Перед применением новых или непроверенных средств, а также перед применением в целях, не указанных в информации о продукте, необходимо получить соответствующую справку у продавца или у специалиста фирмы-производителя о возможности такого применения. Все продукты регулярно проверяются на безопасность применения. При повреждении, особенно наружного слоя рукава, соединение должно быть заменено из соображений безопасности. Все продукты должны храниться и обслуживаться согласно указаниям по хранению, уходу и обслуживанию DIN 7716:1982. Мы постоянно совершенствуем наши продукты. Актуальную информацию о нашей продукции вы можете получить на сайте www.semperflex.com, у наших представителей или у техников по применению. Заключение договоров происходит на основании наших общих правил по ведению дел. Все изменения оговорены.

Важные примечания. Этот тщательно составленный каталог предназначен для того, чтобы клиенты могли получить наиболее полную информацию. Данные сведения соответствуют актуальному состоянию техники и представляют собой результат многолетних проб и испытаний, они основываются на указаниях, соответствующих ISO TR 7620:2005(E) для средств. На использование каждого конкретного продукта оказывают влияние индивидуальные условия. Для нашей продукции обеспечивается уровень безопасности на основании сведений в документации к изделиям (о постоянстве химикалий и директивах по чистке). При ненадлежащем обращении, например выжимании, разрывах, растяжении или применении с недопустимыми материалами, нужный уровень безопасности обеспечен не будет. Все рукава производятся согласно EN ISO 1307:2006, если не указано другое.