



code	inside diameter		outside diameter		working pressure		burst pressure		weight nominal		length max	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
1017543	10	25/64	19	0,75	20	300	60	900	0,26	0,17	120	400
1017586	13	1/2	23	0,91	20	300	60	900	0,38	0,26	121	397
1017624	16	5/8	26	1,02	20	300	60	900	0,42	0,28	121	397
1252100	19	3/4	27	1,06	20	300	60	900	0,38	0,26	120	400
1351184	19	3/4	29	1,14	20	300	60	900	0,50	0,34	120	400
1316001	19	3/4	30	1,18	20	300	60	900	0,59	0,40	120	400
1017705	25	1	37	1,46	20	300	60	900	0,77	0,52	121	397
1144120	32	1-1/4	44	1,73	20	300	60	900	0,93	0,63	120	400
1021060	38	1-1/2	54	2,13	20	300	60	900	1,47	0,99	121	397
1415689	51	2	63,5	2,50	20	300	60	900	1,41	0,95	120	400
1360680	51	2	67	2,64	20	300	60	900	1,91	1,29	120	400
1170023	63,5	2-1/2	80	3,15	20	300	60	900	2,44	1,64	120	400
1415697	76	3	90	3,55	20	300	60	900	2,35	1,58	120	400
1360663	102	4	118	4,65	20	300	60	900	3,49	2,35	120	400


EN

Compressed air hose

Application: softwall hose for compressed air with light traces of oil mist, normally used for heavy duty applications in road construction sites, quarries and mines.

Temperature: from -30°C (-22°F) to +70°C (+158°F).

Construction

Tube: black, smooth, SBR rubber, oil mist resistant.

Reinforcement: high strength synthetic cord.

Cover: black, smooth, (wrapped finish) long lasting EPDM rubber, weathering and ozone resistant.

Branding: continuous blue brand "IVG Air (Family Logo)..."

Also available upon request: 1. Different diameters 2. Cover in different colours 3. Different working pressures.

RU

Рукав для сжатого воздуха

Применение: Напорный рукав для сжатого воздуха, в т.ч. с примесью масляного тумана, для тяжелых условий - дорожного строительства, шахт, карьеров.

Температура: от -30 до +70 °С.

Конструкция

Внутренний слой: черного цвета, гладкий, из синтетического каучука SBR, стойкий к масляному туману.

Усиление: Высокопрочный синтетический корд.

Покрытие: черного цвета, гладкий (отпечаток текстильного бандажа), из износостойкого синтетического каучука EPDM.

Маркировка: Голубая маркировочная лента "IVG Air (логотип группы)..."

В наличии по запросу: 1. Другие диаметры 2. Покрытие других цветов 3. Другое рабочее давление.

