



code	inside diameter		outside diameter		working pressure		burst pressure		weight nominal		length max	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
1265571	13	1/2	19,5	0,77	20	300	60	900	0,22	0,15	120	400
1017683	19	3/4	29	1,14	20	300	60	900	0,48	0,32	120	400
1207032	25	1	35	1,38	20	300	60	900	0,61	0,41	120	400
1144120	32	1-1/4	44	1,73	20	300	60	900	0,93	0,63	120	400
1115448	38	1-1/2	50	1,97	20	300	60	900	1,08	0,73	120	400
1018310	51	2	65	2,56	20	300	60	900	1,59	1,07	120	400
1170023	63,5	2-1/2	80	3,15	20	300	60	900	2,44	1,64	120	400
1415697	76	3	90	3,55	20	300	60	900	2,35	1,58	120	400
1269461	90	3-35/64	112	4,41	20	300	60	900	4,55	3,06	120	400
1117009	102	4	120	4,73	20	300	60	900	3,92	2,63	120	400



EN

Water discharge hose

Application: softwall discharge hose for water, non corrosive fluids and compressed air; used in construction sites, industries and agriculture.

Temperature: from -35°C (-31°F) to +70°C (+158°F).

Construction

Tube: black, smooth, synthetic rubber.

Reinforcement: high strength synthetic cord.

Cover: black, smooth, (wrapped finish) synthetic rubber, weathering and ozone resistant.

Branding: continuous green stripe "IVG Water (family logo)...".

Also available upon request: 1. Different diameters 2. Yellow or blue hose cover 3. Different working pressures.

RU

Напорный рукав для воды

Применение: Напорный рукав для воды, других неагрессивных жидкостей, сжатого воздуха; для использования в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве.

Температура: от -35°C до +70°C.

Конструкция

Внутренний слой: черного цвета, гладкий, из синтетического каучука.

Усиление: высокопрочный синтетический корд.

Покрытие: черного цвета, гладкое (отпечаток текстильного бандажа), из износостойкого синтетического каучука.

Маркировка: зеленая маркировочная лента "IVG Water (логотип группы)...".

В наличии по запросу: 1. Другие диаметры 2. Покрытие желтого или голубого цвета 3. Другое рабочее давление.

